

FICHE PRODUIT

Purigo Sol MBL

AGENT DE PROTECTION DES OUVRAGES EN BÉTON

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Purigo Sol MBL est un liquide blanc, prêt à l'emploi, à pouvoir liant très élevé.

Le Purigo Sol MBL forme un film à la surface du béton résistant à l'eau et permet donc de protéger tous vos ouvrages en béton.

DOMAINES D'APPLICATION

Purigo Sol MBL ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Le Purigo Sol MBL conserve toutes ses qualités en milieu extérieur.

Il est donc particulièrement bien adapté pour les :

- dallages en béton (lisse, imprimé ou désactivé)
- murs en béton brut de décoffrage.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine de synthèse
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">▪ Cubitainers de 1000 litres▪ Fûts de 200 litres▪ Bidons de 25 litres
Aspect / Couleur	Liquide blanc laiteux
Durée de Conservation	1 an dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	Il est recommandé de le stocker dans un local mis hors gel, dans son emballage d'origine en acier inoxydable ou vernis par un revêtement anti-corrosion, en aluminium ou en matière plastique
Densité	1,02 ± 0,02
Masse volumique	7,5 ± 1,5
Extrait sec en poids	25 ± 1,5 (%)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Variable selon la porosité du support. A titre indicatif, la consommation moyenne sur mortier ou béton est de 0,150 à 0,300 l/m ²
Temps de séchage	Séchage (à + 20°C) : <ul style="list-style-type: none">▪ Hors poussière : 2-3 heures.▪ Circulable : 24 heures.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres et secs. Les bétons et mortiers neufs auront de préférence 28 jours d'âge. Ils seront notamment débarrassés des traces d'huile, graisses, peintures...
Pour le nettoyage, éviter l'utilisation de brosses métalliques qui laissent des traces noirâtres.

APPLICATION

Le Purigo Sol MBL est livré prêt à l'emploi. Il s'applique en une seule imprégnation à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation.

Température d'application

Minimum + 5°C

LIMITATIONS

L'application doit se faire sur une surface durcie sèche et propre (environ 24 heures après l'application).
En cas de pluie, protéger la surface jusqu'au séchage complet Purigo Sol MBL (environ 48 heures après l'application).
Bien rincer le matériel utilisé à l'eau avant séchage.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et l'usage de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

Purigo Sol MBL
Juin 2020, Version 01.01
020815010110000028

PurigoSolMBL-fr-MA-(06-2020)-1-1.pdf