

FICHE PRODUIT

SikaProof® Sandwich Tape

Bande adhésive double-face pour le système d'étanchéité SikaProof A+.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Sandwich Tape est une bande adhésive double-face à base d'adhésif polyacrylique pris en sandwich entre deux films de protection pelables.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Sandwich Tape ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® Sandwich Tape ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Collage des recouvrements et des détails dans le système SikaProof® A+.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Grande capacité d'adhérence et d'étanchéité
- Haute durabilité
- Installation simple et rapide

AGRÈMENTS / NORMES

- Sikaproof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISS-BAU, rapport d'essai N°. 2018-276

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Carton de 5 rouleaux	
	Dimension du rouleau	Longueur: 25 m Largeur: 50 mm
Aspect / Couleur	Adhésif polyacrylique transparent et films de protection pelables blancs	
Durée de Conservation	18 mois à partir de la date de fabrication	
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Consulter l'étiquette	
Épaisseur	1,00 mm (±5 %)	

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du système	SikaProof® Sandwich Tape est un composant du système SikaProof® A+ utilisé pour la réalisation de joints de recouvrement. Voir Cahier des Clauses Techniques Sika n°73.
Compatibilité	Pour les matériaux en contact direct (tels que les matières synthétiques, etc.), la compatibilité doit être évaluée avant l'application. Contacter le Service Technique de Sika Maroc pour de plus amples renseignements.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant +5 °C min. / +45 °C max.

Température du support +5 °C min. / +60 °C max.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Cahier des Clauses Technique (CCTn°73)
- Notice Produit : SikaProof® A+ 12

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika Maroc.

- Ne pas installer SikaProof® Sandwich Tape pendant une pluie ou une chute de neige continues ou prolongées.
- La qualité et les conditions du support doivent être remplies ou des mesures appropriées doivent être prises.
- La bande SikaProof® Sandwich Tape n'est pas durablement résistante aux UV.
- La structure en béton doit être mise en œuvre dans les 90 jours suivant l'installation du système de membrane SikaProof® A+.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (EC) NO 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaProof® Sandwich Tape
Juin 2022, Version 02.01
020720308000000008

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces de contact doivent être sèches, propres et exemptes de matériaux susceptibles de nuire à l'adhérence. Les contaminants, tels que la saleté, la poussière, l'huile, le bitume et les silicones, doivent être éliminés.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

espérer scrupuleusement les procédures d'installation définies dans le CCT n°73.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaProofSandwichTape-fr-MA-(06-2022)-2-1.pdf