

FICHE PRODUIT

Sika® Desencofrante EN

AGENT DE DÉMOULAGE POUR TOUS TYPES DE COFFRAGE, PRINCIPALEMENT COFFRAGES ABSORBANTS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Agent de démoulage empêchant l'adhérence du béton ou mortier au coffrage.

DOMAINES D'APPLICATION

Agent de démoulage sous forme d'émulsion en phase aqueuse à proportions variables; généralement utilisé pour les coffrages absorbants tels que le bois.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Démoulage simple et précis béton, avec très bonne qualité de parement
- Moins d'usure du bois
- Economique en raison de sa manipulation facile et ses grandes performances
- Prolongation de la durée de vie des coffrages

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Huile minérale
Conditionnement	Bidons plastiques de 25 litres Fût de 210 litres Des containers de 1000 litres peuvent être fournis à la demande
Aspect / Couleur	Liquide jaunâtre
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de production
Conditions de Stockage	Stocker dans son emballage d'origine non entamé. Protéger du gel, des rayons du soleil et de toute contamination. Les emballages entamés doivent être stockés fermés à une température comprise entre +5°C et +30°C.
Densité	Environ 0,9 kg/l

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Dépend de la nature du support et des conditions d'application ; environ 1l de produit pour 40 à 80 m ² de coffrage, selon la dilution.
---------------------	--

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Diluer dans l'eau, et appliquer sur support sec nettoyé à l'aide d'une brosse.

Pour coffrage métallique, la dilution maximale admissible est de 1: 5 (en volume), et pour coffrages absorbants un maximum de dilution de 01:10 (en volume). Ajouter le produit à l'eau lentement en agitant.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

Sika® Desencofrante EN
Mai 2020, Version 01.01
02140502100000310

SikaDesencofranteEN-fr-MA-(05-2020)-1-1.pdf