

FICHE PRODUIT

SikaWall®-400 Badigeon

Badigeon acrylique coloré pour façade

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaWall®-400 Badigeon est un badigeon acrylique coloré pour façades. Il est conçu pour être appliqué sur les enduits monocouches sans modifier leurs textures.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaWall®-400 Badigeon est destiné aux applications en façade, à l'extérieur. Il convient aux enduits de façade monocouches, neufs ou anciens, blancs, gris ou colorés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion aqueuse de copolymères acryliques
Conditionnement	Seau de 20 kg
Durée de Conservation	1 ans dans son emballage d'origine intact et non ouvert
Conditions de Stockage	Stocker dans un endroit sec, à une température comprise entre +5°C et +35°C
Densité	1,15 ± 0,08
Valeur pH	9 ± 1,5

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Dépend de la porosité et de la rugosité du support. Environ 0,400 kg/m ² en 2 couches.
--------------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Applicable en façade sur enduit monocouche;
- Large choix de couleurs;
- Haute résistance aux intempéries;
- Laisse respirer le support;
- Protection anti-UV pour une tenue longue durée des couleurs;
- Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou sous trop forte chaleur.

Température d'application (support, produit, ambiante) : de + 8°C à + 30°C.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Please refer to product MSDS for further information about environment, health and safety.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

EQUIPMENT

Rouleau ou pinceau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Gratter et broser pour éliminer les poussières ou parties non adhérents. Les trous et les fissures doivent être réparés et rebouchés.

Nettoyer la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement, etc... Attendre 24 heures minimum avant de badigeonner. Si nécessaire, appliquer un traitement fongicide préventif et curatif pour éliminer les micro-organismes : mousses, moisissures, lichens, algues...

MÉLANGE

SikaWall®-400 Badigeon est vendu prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.

APPLICATION

Appliquez 2 couches successives de SikaWall®-400 Badigeon sans dilution, à température ambiante entre 10° et 30°C par temps stable, sec et non venteux. Commencez par les angles et les coins au pinceau. Procédez par bandes de 60 cm de large par 1 m de hauteur environ, au rouleau, de haut en bas puis en croisant les passes. Terminez par un dernier passage de haut en bas sans appuyer ni recharger le rouleau.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage. Une fois sec le produit ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaWall®-400 Badigeon
Juin 2023, Version 01.01
02181520000000223

SikaWall-400Badigeon-fr-MA-(06-2023)-1-1.pdf