

L'EXPERIENCE

DU CHANTIER CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

BUILDING TRUST



Votre Partenaire Local

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d'application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation d'un produit. Tous droits de reproduction réservés.

Sika Maroc
T.M Waterproofing
Z.I ouled saleh
B.P 191 27 182 - Bouskoura
Maroc
Tel. +212 (0)522 33 41 54
Fax +212 (0)522 59 07 99
www.mar.sika.com

Sikalastic®1-K

MORTIER MONOCOMPOSANT, FLEXIBLE
POUR L'ETANCHÉITÉ ET LA PROTECTION
DES BÉTONS



BUILDING TRUST




MORTIER DE CIMENT MONOCOMPOSANT FLÉXIBLE, RENFORCÉ DE FIBRES A HAUT POUVOIR DE PONTAGE DES FISSURES

DESCRIPTION DU PRODUIT


Sikalastic® 1K est un produit cimenteux monocomposant, flexible et renforcé de fibres avec des polymères spéciaux résistants aux alcalis et un pouvoir de pontage des fissures amélioré qui correspond aux classes EN 14891 CM 01P et EN 2-1504 (principe 1, méthode 1.3; principe 2, méthode 2.3; principe 8, méthode 8.3).

EMPLOI

- Etanchéité sous carrelages des piscines et pièces humides, balcons et terrasses
- Imperméabilisation et protection des sols, sous sols et parois des bâtiments



MEILLEURES PROPRIÉTÉS D'APPLICATION



MEILLEURES ETANCHÉITÉ SOUS CARRELAGES ET DALLAGES

AVANTAGES

- Imperméabilisation flexible et protection du béton avec un seul produit
- Produit à un composant, il suffit d'ajouter de l'eau
- Structures en béton telles que réservoirs et sous-sols
- Imperméabilisation
- Consistance réglable
- Facile à appliquer à la brosse ou à la taloche
- Renforcé de fibres
- Bonne propriétés de pontage de fissures
- Très bonne propriétés d'adhérence

AGREMENTS ET NORMES

- Conforme à la norme EN 1504 -2
- (méthodes 1.3, 2.2 et 8.2) et CM01P de la norme EN 14891



Information produit

Base chimique	Mortier lié au ciment, enrichi de polymères
Conditionnement	Sac: 18 kg
Aspect/Couleurs	Gris clair
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois.
Conditions de stockage	Stocker à des températures entre +5 °C et +25 °C. Entreposer au frais et asec. Protéger de l'eau.
Densité	Mortier frais: ~ 1.5 kg/l