

FICHE PRODUIT

SikaCem[®]-200 Color L

Colorant liquide pour béton

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le colorant SikaCem[®]-200 Color L est une dispersion aqueuse spécialement conçue pour la coloration du béton. Les matières actives colorantes sont exclusivement des pigments minéraux et oxydes métalliques choisis pour leur résistance aux UV et aux intempéries. Ce colorant dispose d'une excellente dispersion dans la masse du béton, ce qui permet l'obtention d'une teinte durable avec une minimisation du dosage. La nature liquide permet une automatisation facile du dosage de SikaCem[®]-200 Color L.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons préfabriqués en usine
- Bétons esthétiques
- Bétons colorés

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

La gamme SikaCem[®]-200 Color L est conforme à la norme EN 12878.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Cubiteiners de 1000 L
Aspect / Couleur	Liquide noir
Durée de Conservation	12 mois
Conditions de Stockage	Conditionnement et stockage en matériaux plastiques hors PVC
Densité	1,07 ± 0,03
Valeur pH	4,5 ± 1,5
Extrait Sec	16 ± 2 (%)
Teneur en ions chlorures	≤ 0.10 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Plage de dosage : 0,2% à 5% du poids de ciment.
--------------	---

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Eviter l'exposition prolongée du produit à de fortes chaleurs.

En cas de non-respect accidentel des précautions ci-dessus, l'homogénéité du produit doit être vérifiée avant emploi.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaCem®-200 Color L

Avril 2021, Version 01.01

02140506100000056

SikaCem-200ColorL-fr-MA-(04-2021)-1-1.pdf