

FICHE PRODUIT

SikaProof® Tape A+ N

Bandes auto-adhésives pour la réalisation des joints et des détails internes du système d'étanchéité SikaProof® A+

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Tape A+ N est une bande auto-adhésive à base d'un adhésif polyacrylate, comportant un film support et un film de protection détachable.

DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est utilisé pour :

- Le collage et l'étanchéité des recouvrements, raccords et détails à l'intérieur du système SikaProof® A+.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence totale et permanente au béton.
- Absence de circulation latérale d'eau entre la structure en béton et la membrane.
- Excellente adhérence et étanchéité, même en conditions froides et humides.
- Application simple et rapide.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	4 rouleaux par carton.	
	Longueur d'un rouleau	25 m
	Largeur d'un rouleau	(120 ± 5) mm
Aspect / Couleur	Face supérieure	Couche de liaison hybride gris clair avec couche d'étanchéité jaune.
	Face inférieure	Adhésif polyacrylate transparent protégé par un film de protection détachable transparent.
Durée de Conservation	18 mois à partir de la date de fabrication.	
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé, intact et non endommagé, dans un endroit sec et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.	
Épaisseur	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	Maximum	+45 °C
	Minimum	+5 °C
Température du support	Minimum	+5 °C

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact correspond à la couche de liaison grise du système SikaProof® A+. Elle doit être sèche, propre et exempte de toute substance pouvant nuire à l'adhérence.

Application en dehors des conditions spécifiées :

Remarque : dans certaines circonstances, le produit peut être appliqué dans des conditions différentes de celles indiquées dans la présente fiche technique. Cependant, cela nécessite des précautions particulières et des méthodes d'application spécifiques. Contacter le service technique pour plus d'informations.

APPLICATION

IMPORTANT

Respect strict des procédures de mise en œuvre

Les procédures d'installation doivent être rigoureusement respectées, conformément au CCT n°73 et aux instructions de travail, lesquels doivent toujours être adaptés aux conditions réelles du chantier.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaProof® Tape A+ N
Novembre 2025, Version 02.01
020720308000000021

IMPORTANT

Application par un personnel formé

L'application de ce produit doit être réalisée uniquement par un applicateur formé ou agréé par Sika, disposant de l'expérience nécessaire pour ce type de mise en œuvre.

IMPORTANT

Exposition aux UV ou aux intempéries

Le produit n'est pas résistant à une exposition prolongée aux UV ni aux intempéries.

Il doit être protégé dès que possible, et au plus tard dans les 90 jours suivant l'application.

Procédure d'application

1. Retirer le film de protection.
2. Appliquer la bande sur la face grise de la membrane SikaProof® A+.
3. Presser fermement à l'aide d'un rouleau de pression.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaProofTapeA+N-fr-MA-(11-2025)-2-1.pdf