

FICHE PRODUIT

SODACERAM

Mortier-colle pour la pose de carreaux en sols et murs intérieurs.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques de petits et moyens formats en sols et murs intérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Enduit au mortier
- Chape de ciment
- Mortier d'égalisation P3

REVÊTEMENTS ASSOCIES

- Grès cérame et étiré
- Terre cuite
- Faïence

SUPPORTS EXCLUS

- A base de bois, peinture, métal
- Enduit pelliculaire $\leq 3\text{mm}$
- Plancher chauffant

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Sols et murs intérieurs
- Application en forte épaisseur
- Mise en oeuvre facile

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 25 kg
Aspect / Couleur	poudre grise
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité
Densité	$1,4 \pm 0,1$
Valeur pH	12 ± 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Temps ouvert	20min
Temps d'ajustabilité	20min
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	24h

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Bien préparer le support (propre, sain, dépoussiéré)
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

Le support est préparé de manière à être propre, sain, dépoussiéré et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Il doit notamment être exempt de traces de produits de démoulage, de produits de cure, de graisse, de laitance, de plâtre, etc. Le support est humidifié préalablement avant l'application. Le support ne doit pas ressuer l'humidité et être débarrassé de tout film ou flaque d'eau en surface, lors de l'application. Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé et/ou en plein soleil.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

SODACERAM

Février 2022, Version 01.01

02171010100000070

SODACERAM-fr-MA-(02-2022)-1-1.pdf