BUILDING TRUST

FICHE PRODUIT

Sika® SealTape F

Bande d'étanchéité assurant le pontage des fissures

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® SealTape F est un composant de système élastique utilisé en association avec les produits d'étanchéité Sika®. Il permet de réduire le risque de fuites au niveau des zones susceptibles de se fissurer, telles que les angles de murs, les liaisons sol/mur, les traversées de canalisations, etc.

DOMAINES D'APPLICATION

Bande d'étanchéité pontant les fissures utilisée en association avec les produits d'étanchéité Sika® afin de réduire le risque d'infiltration d'eau au niveau des zones sujettes à la fissuration, pour les applications suivantes :

- Locaux humides résidentiels ou commerciaux (salles d'eau, sanitaires, douches, cuisines, etc.) ;
- Chambres froides, stations de lavage et cuisines collectives / professionnelles ;
- Piscines et ouvrages de rétention d'eau, en association avec des revêtements céramiques ;
- Balcons et terrasses ;
- Utilisation en intérieur et en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute élasticité ;
- Résistance élevée à la rupture ;
- Pose facile et rapide ;
- Étanche à l'eau et imperméable ;
- Bonne adhérence avec les systèmes et produits d'étanchéité Sika® ;
- Résistance aux agents chimiques ;
- Résistance à l'exposition aux rayonnements UV.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Couche d'étanchéité	Élastomères thermoplastiques (TPE)
	Armature	Polypropylene
Conditionnement	Élément préformé:	
	Bande d'étanchéité	Rouleau de 25 m / 50 m, en boîte
	Angle rentrant	Boîte de 20 pièces
	Angle sortant	Boîte de 20 pièces
	Manchette murale D14	Boîte de 20 pièces
	Manchette de sol	Boîte de 20 pièces
	Profil de relevé (20 mm, 28 mm, 38 mm, versions gauche et droite)	Boîte de 20 pièces

Consulter le tarif en vigueur pour connaître les éventuelles variantes de conditionnement.

Aspect / Couleur	Jaune
Durée de Conservation	24 mois à partir de la date de production
Conditions de Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, non ouvert et non endommagé, dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. Se référer systématiquement aux indications figurant sur l'emballage.
Longueur	Sealing tape ~25 m / ~50 m
Largeur	Sealing tape ~120 mm
Épaisseur	~0,66 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la traction	Longitudinal	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Transversal	≥ 15 N / 15 mm	
Allongement	Longitudinal	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Transversal	≥ 200 %	
Résistance chimique	Résistant à de nombreux produits chimiques. Pour toute information complémentaire concernant la résistance chimique du produit, consulter le Service Technique Sika.		
Résistance à l'exposition aux UV	≥ 500 heurs		(DIN EN ISO 4892-2)
Equivalent air layer thickness for water vapour	S_d ≥ 7 m		(DIN EN 1931)
Etanchéité à l'Eau	≥ 1,5 bar		(DIN EN 1928, Procedure B)
Température de service	-30 °C min. / +90 °C max.		

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	+5 °C minimum / +25 °C maximum (se référer à la fiche technique du système d'étanchéité utilisé).
Température du support	+5 °C minimum / +25 °C maximum (se référer à la fiche technique du système d'étanchéité utilisé).

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du système	Sika® SealTape F est utilisé en association avec les systèmes d'étanchéité suivants : ▪ Sikalastic®-1 K ; ▪ SikaCeram® Sealing Fix avec SikaCeram® Sealing Membrane W ou SikaCeram® Sealing Membrane A. Pour tout autre produit Sika® similaire susceptible d'être compatible avec Sika® SealTape F, contacter le Service Technique Sika.
Compatibilité	Ne convient pas pour un contact direct avec des mastics ou des adhésifs à base de solvants.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Tous les supports doivent être stables, propres, secs et exempts de particules non adhérentes ou friables, ainsi que de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence, tels que la poussière, les salissures, les huiles, les cires de polissage, les graisses, les résidus d'anciens adhésifs, la laitance de ciment ou les efflorescences. Les surfaces lisses doivent être légèrement rugosées, puis soigneusement dépoussiérées afin d'améliorer l'adhérence du système.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Sika® SealTape F tape
Incorporer la bande dans la 1re couche fraîche du produit d'étanchéité Sika® à l'aide d'une lisseuse, d'une truelle de finition ou d'une spatule.
Afin de permettre l'absorption des mouvements du support, il est possible de réaliser une boucle de détente avec la bande au droit de la fissure.
Les recouvrements entre bandes doivent être d'au moins 50 mm.
Après durcissement de la première couche et de la bande incorporée, appliquer une 2e couche du produit d'étanchéité Sika® de manière à recouvrir complètement la bande.
Sika® SealTape F wall patch
Incorporer de la même manière que la bande Sika® SealTape F. Pour les traversées de canalisations, une largeur minimale de 4 mm de la partie extensible doit être en contact avec la surface du tuyau.
Sika® SealTape F floor patch
Découper à la dimension appropriée à l'aide de ciseaux ou d'un cutter. Incorporer ensuite l'élément de la même manière que la bande Sika® SealTape F.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison deréglementations localesspécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC
Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com