

FICHE PRODUIT

SikaGrind®-100 Noir Liquide

Colorant liquide pour ciment

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le colorant SikaGrind®-100 Noir Liquide est une dispersion aqueuse spécialement conçue pour la coloration des ciments.

Les matières actives colorantes sont exclusivement des pigments minéraux et oxydes métalliques choisis pour leur résistance aux UV et aux intempéries avec une surface spécifique dix fois plus élevée que celle du ciment, ils ont une excellente dispersion dans la masse du ciment, ce qui permet l'obtention d'une teinte durable avec une minimisation du dosage. Leur nature liquide permet une automatisation facile du dosage de SikaGrind®-100 Noir Liquide

DOMAINES D'APPLICATION

- Broyage du ciment

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Cubiteiners de 1000 L
Durée de Conservation	12 mois
Conditions de Stockage	Conditionnement et stockage en matériaux plastiques hors PVC
Aspect / Couleur	Liquide noir
Densité	1,07 ± 0,03
Extrait Sec	20 ± 2 (%)
Valeur pH	4,5 ± 1,5
Teneur en ions chlorures	≤ 0,10 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Plage de dosage : 0,04 à 0,4% du poids du ciment
--------------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaGrind®-100 Noir Liquide
Août 2023, Version 01.02
021407011000000395

SikaGrind-100NoirLiquide-fr-MA-(08-2023)-1-2.pdf